



PVC 结皮发泡板

产品描述

PVC 结皮发泡板是一种以塑代木、以塑代钢的新型绿色环保材料。其表面光滑，硬度高，不易产生划痕，握钉力好，具有可以进行切割加工等优点，大量用作建筑装饰材料。

PVC 结皮发泡板-技术参数

| | |
|--------|----------------------------|
| 基础原料 | 聚氯乙烯 (PVC) |
| 气味 | 无味 |
| 吸水率 | ≤1% |
| 水溶性 | 不溶于水 |
| 拉伸强度 | >12MPa |
| 断裂伸长率 | <15% |
| 耐冲击性 | >8kj/m ² |
| 弯曲强度 | >12MPa |
| 硬度 | 65 |
| 握钉力 | 950N |
| 维卡软化温度 | >70℃ |
| 建议使用温度 | -20℃至 +60℃ |
| 阻燃 | V-0 (通过) |
| TVOC | 无 (通过) |
| 环保 | 君饶 PVC 发泡板可回收利用并符合 RoHs 标准 |

PVC 结皮发泡板-产品规格

| | |
|-----|---|
| 尺寸: | 1220x2440mm, 1560x3050mm, 2050x3050mm (其他尺寸可定做) |
| 厚度: | 1mm-40mm |
| 密度: | 0.3-1.2g/cm ³ |
| 颜色: | 白色 |