

单机滤筒除尘器系列

Single filter cartridge dust collector series



产品特点:

- 外形美观，内置不同规格风机，不用连接管道可在车间直排，底部配万向脚轮移动方便。
- 脉冲智能控制系统可调节脉冲喷吹间隔时间，省去人工，清灰方便。
- 外壳材质镀锌板喷塑，加厚板材，噪音低。
- 净化器左右两侧预留吸风口，可以通过软管连接各种吸尘口，焊枪等工况。
- 覆膜滤芯，过滤效率99%，废气粉尘不会造成第二次污染，使用寿命长。

适用范围：五金、机械、汽车、电子、食品、化工、医药等行业除尘设备配套使用

尺寸	800mm*600mm*1700mm	800mm*800mm*1700mm	800mm*800mm*1700mm
功率	2.2KW	3.0KW	4.0KW
电压	380V/50Hz	380V/50Hz	380V/50Hz
风量	3400-4100m ³ /h	3800-4600m ³ /h	4500-5400m ³ /h
风压	1720-1580pa	1900-1740pa	2120-1830pa
过滤精度	0.3微米	0.3微米	0.3微米
滤芯材质	覆膜聚酯纤维	覆膜聚酯纤维	覆膜聚酯纤维
过滤面积	16m ²	32m ²	32m ²
清灰方式	脉冲自动清灰	脉冲自动清灰	脉冲自动清灰
噪音	75±5dBA	75±5dBA	75±5dBA
重量	150kg	180kg	200kg



脉冲控制系统

智能控制系统，
根据清灰要求，
可调节 脉冲喷吹
间隔等参数。



覆膜聚酯纤维滤芯

烟尘过滤效率达
99%，不会产生废
渣、 废气等二次
污染。



全自动脉冲清灰

全自动脉冲清灰，
每次喷吹清灰在
0.1~0.35左右完
成，这一瞬间喷出
的高
压空气起到良好的清灰效果。空气进入
滤筒急剧膨胀，
引起一次冲击振
动，使 粉尘被抖
落至收尘室。



适用范围：激光切割、焊接等烟尘、粉尘处理

尺 寸	1000mm*1000mm*1950mm	1200mm*1000mm*2150mm	1200*1200*2300
功 率	5.5KW	7.5KW	11KW
电 压	380V/50Hz	380V/50Hz	380V/50Hz
风 量	5000-6000m ³ /h	5712-10562m ³ /h	7228-13500m ³ /h
风 压	2360-2010pa	2554-1673pa	2890-1856pa
过 滤 精 度	0.3微米	0.3微米	0.3微米
滤 芯 材 质	覆膜聚酯纤维	覆膜聚酯纤维	覆膜聚酯纤维
过 滤 面 积	40m ²	60m ²	90m ²
清 灰 方 式	脉冲自动清灰	脉冲自动清灰	脉冲自动清灰
噪 音	75±5dBA	78±5dBA	78±5dBA
重 量	250kg	300kg	400kg