

打磨除尘工作台

Grinding dust removal table

产品特点：

- 独特的台式设计非常完美，内置式除尘系统，风机隔声，无须管道连接，清洁后的空气可在室内循环排放，减少了能源开支
- 这种工作台既能有效捕捉细小悬浮尘埃而又不干涉工人的移动和视野，它是中、小型精细加工、不规格部件的理想选择。它可与专门的烟尘净化器连接，又可与中央式烟尘系统连接
- 抽风工作台进风口处设置一导流板，用于防止含尘直接冲击滤芯，而延长滤芯的使用寿命
- 风机采用高效离心风机，具有高效，运行平稳等特点



适用范围：金属打磨、焊接、抛光、研磨电子、木材、五金、汽车、医药

尺寸	800mm*1100mm*1600mm	1200mm*1200mm*1600mm	1500mm*1200mm*1600mm	2000mm*1200mm*1600mm
功率	2.2KW	2.2KW	3.0KW	4.4KW
电压	380V/50Hz	380V/50Hz	380V/50Hz	380V/50Hz
风量	3400-4100m³/h	3400-4100m³/h	3900-4600m³/h	6800-8200m³/h
风压	1720-1580pa	1720-1580pa	2050-1860pa	3440-3160pa
过滤精度	0.5微米	0.5微米	0.5微米	0.5微米
滤芯材质	聚酯纤维除尘	聚酯纤维除尘	聚酯纤维除尘	聚酯纤维除尘
过滤面积	16m²	16m²	16m²	32m²
清灰方式	脉冲自动清灰	脉冲自动清灰	脉冲自动清灰	脉冲自动清灰
噪音	75±5dBA	75±5dBA	75±5dBA	75±5dBA
重量	120kg	150kg	180kg	240kg